

FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD (FDV)

Produkt:	GUMMIHELLE 50x50 GRÅ
Materiale:	90 % resirkulert gummi (fra bildekk). 10 % polyurethane bindemiddel.
Dimensjon:	50x50x2,5 cm
Egenvekt:	800kg/m ³
Brannklassifisering:	Klasse Efl - EN 13501
Røykindeks:	S2
Størrelsestoleranse:	Bredde 2 % - Tykkelse 5 %
Hydraulisk ledningsevne:	250mm pr/t - EN 12616
Resirkulering:	100 % gjenvinnbar.
Emballering:	Liggende på pall.
Farge:	Kan vise tegn til misfarging etter flere års bruk. Basismaterialet er svart gummi, noe som kan vises etter bruk og værforhold.

Underlag

Kontroller at du har en flatt, jevnt og fast underlag.

Drenering

Vannet trenger gjennom flisene, sørg alltid for skikkelig drenering under flisene. Levetiden til materialet påvirkes ikke dersom hellene blir liggende permanent i vann, limet i hellene kan derimot påvirkes. Dersom hellene limes til underlaget, må dreneringssystemet ikke lukkes. Lim i retning av dreneringskanalene, eventuelt i fallretning.

Verktøy

Bruk grovt-tannet håndsag, stikksag (lav hastighet), tapetkniv eller et lignende. Ikke bruk vinkelsliper eller sirkelsag.

Installasjon

Mål nøye, og gi rom for bevegelse. Hellene vil utvide seg i forhold til vær og temperatur. Hold en linjal eller lignende på den delen du vil beholde. Fukt kniven for å gjøre kappingen enklere. Bruk helst en stikksag (lav hastighet) for å skjære mønstre.

Lim

Temperaturen bør være minst 8 grader dersom man ønsker å lime hellene til underlaget. Lim i retningen til dreneringen, eller helningen.

Vedlikehold

Bruk støvsuger, kost, børste, såpevann el. for rengjøring. Høytrykksvasker kan brukes med forsiktighet, uten roterende turboduse. Unngå bruk av løsemidler dersom vaskemidler brukes.

Avfall

Produktet kan resirkuleres som gummi.

Kontaktinformasjon:

Importør:	RKC AS
Org. nr:	977 060 788 MVA
Adresse:	Borgeskogen 59, 3160 Stokke
Telefon:	33 30 88 70
Internett:	www.rkc.no
e-post	post@rkc.no

