

FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD (FDV)

Produkt:	GUMMIHELLE 50x50 GRESS - 255610
Materiale:	90 % resirkulert gummi (fra bildekk). 10 % polyurethane bindemiddel, kunstgress
Dimensjon:	50x50x2,5 cm
Egenvekt:	800kg/m ³
Brannklassifisering	Klasse Efl - EN 13501
Røykindeks	S2
Størrelsestoleranse	Bredde 2 % - Tykkelse 5 %
Hydraulisk ledningsevne	250mm pr/t - EN 12616
Resirkulering	100 % gjenvinnbar
Emballering:	Liggende på pall
Farge	Kan vise tegn til misfarging etter flere års bruk. Basismaterialet er svart gummi, noe som kan vises etter bruk og værforhold

Underlag

Kontroller at du har en flatt, jevnt og fast underlag.

Drenering

Vannet trenger gjennom flisene, sørg alltid for skikkelig drenering under flisene. Levetiden til materialet påvirkes ikke dersom hellene blir liggende permanent i vann, limet i hellene kan derimot påvirkes. Dersom hellene limes til underlaget, må dreneringssystemet ikke lukkes. Lim i retning av dreneringskanalene, eventuelt i fallretning.

Verktøy

Bruk grovt-tannet håndsag, stikksag (lav hastighet), tapetkniv eller et lignende. Ikke bruk vinkelsliper eller sirkelsag.

Installasjon

Mål nøye, og gi rom for bevegelse. Hellene vil utvide seg i forhold til vær og temperatur. Hold en linjal eller lignende på den delen du vil beholde. Fukt kniven for å gjøre kappingen enklere. Bruk helst en stikksag (lav hastighet) for å skjære mønstre.

Lim

Temperaturen bør være minst 8 grader dersom man ønsker å lime hellene til underlaget. Lim i retningen til dreneringen, eller helningen.

Vedlikehold

Bruk støvsuger, kost, børste, såpevann el. for rengjøring. Høytrykksvasker kan brukes med forsiktighet, uten roterende turboduse. Unngå bruk av løsemidler dersom vaskemidler brukes.

Avfall:

Produktet kan resirkuleres som gummi.

Kontaktinformasjon:

Importør	RKC AS
Org. nr:	977 060 788 MVA
Adresse:	Borgeskogen 59, 3160 Stokke
Telefon:	33 30 88 70
Internett:	www.rkc.no
e-post:	post@rkc.no